

KOSTAL Energy Meter

Leistungsmessgerät - Serie C



Technische Daten KOSTAL Energy Meter - Serie C

		KOSTAL Energy Meter - Serie C ¹	
Systemdaten	Kompatibel mit Wechselrichter (nur ein Wechselrichter)	PIKO IQ / PLENTICORE plus / PLENTICORE BI	
	Kompatibel mit Wallbox ENECTOR	---	
	Bemessungsspannung	V	max. 208/415 V~
	Betriebsspannung	V	120/240 V~
	Frequenzbereich	Hz	50/60
	Leistungsaufnahme		<1.3 W / 2.6 VA
	Stromeingänge - Basisstrom (I _b)	A	5
	Stromeingänge - Mindeststrom (I _{min})	A	0,25
	Stromeingänge - Maximalstrom (I _{max})	A	65
	Stromeingänge - Anlaufstrom (I _{st})	mA	20
	Stromeingänge - Überlast Für 10 ms		30 I _{max} (1950 A)
	Stromeingänge - Eingangsimpedanz	VA	< 3,4
	Stromeingänge - Scheitelwertfaktor		4 (I _{max} Spitze 92A)
	Digitalausgang		V _{ON} 2.5 V ac/dc, max 100 mA. V _{OFF} 42 V ac/dc
	Digitaleingang		Kontakt für Spannungsmessung: 5 V DC +/- 5%. Kontakt für Strommessung: 5 mA max.
	Überspannungskategorie		III
Verschmutzungsgrad		2	
Richtlinien/Normen		EMV, LVD, EN 62052-11, EN 61010-1	
Messgenauigkeit	Strom	Von 2 A bis 65 A: ± 0,5% rdg / Von 0,5 A bis 2 A: ± 1% rdg	
	Phase-Phasenspannung	Von Un min. -20% bis Un max. +15% : ± 0,5% rdg	
	Phase-Nullleiter-Spannung	Von Un min. -20% bis Un max. +15%: ± 0,5% rdg	
	Wirk- und Scheinleistung	Von 1-65 A (PF=0,5L - 1 - 0,8C): ± 1% rdg Von 0,5-1 A (PF=1) ± 1,5% rdg	
	Blindleistung	Von 1-2 A (sinΦ=0,5L - 0,5C) und von 0,5-1 A (sinΦ=1): ± 2% rdg Von 2-65 A (sinΦ=0,5L- 0,5C) und von 1-65 A (PF=1): ± 2,5% rdg	
	Wirkenergie / Blindenergie	Klasse 1 (EN62053-21) / Klasse 2 (EN62053-23)	
	Frequenz	Von 45 bis 65 Hz: ± 0,1% rdg	
Mechanische Daten	Gehäusematerial	Gehäuse: PBT Durchsichtige Abdeckung: Polycarbonat	
	Montage	DIN-Schiene (3-TE Module)	
	Schutzart - Vorderseite / Klemmen	IP40 / IP20	
	Gewicht	g	270
	Maße (H/B/T)	mm	90/53,4/62,4
	Anschlüsse	mm ²	Messeingänge (Phase 1/2/3): 2,5-16 Nullleiter: 0,06-2,5 Eingänge, Ausgänge und Kommunikation: 0,2-1,5
Bedingungen	Drehmoment	Nm	Messeingänge (Phase 1/2/3): 2,5 Nullleiter: 0,5 Eingänge, Ausgänge und Kommunikation: 0,4
	Betriebstemperatur	°C	-25 ... 55
	Lagertemperatur	°C	-25 ... 70
	Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	%	90
Max. Höhe bei Betrieb über NN	m	2000	

¹⁾ Garantie 2 Jahre. Die gesetzliche Gewährleistung ist davon nicht betroffen.