

WiNet-S2

Kabelloses Kommunikationsmodul



INTELLIGENT UND FLEXIBEL

- Automatische Netzwerkkonfiguration mit DHCP, Übertragung im LAN ohne Konfiguration
- Einsetzbar für LAN und WLAN



EINFACH UND EFFIZIENT

- Unterstützung für lokale und Remote-Parametrierung, Fernaktualisierung
- Unterstützung schneller Netzwerke und Datenübertragungsintervalle von wenigen Sekunden
- Plug&Play, schnelle Installation



SICHER UND ZUVERLÄSSIG

- Datenschutz durch Passwort und verschlüsselte Übertragung
- IP66, breiter Temperaturbereich



Typenbezeichnung	WiNet-S2
Basisdaten	
Unterstützte Anzahl Geräte	1
LED-Anzeige	LED * 3
Kommunikation	
Ethernet	10/100 Mbps selbstanpassend, Kommunikationsentfernung ≤ 100 m
WLAN	2,4 GHz , 802.11 b/g/n
Stromversorgung	
DC-Eingang	5 VDC , 2,1 A
Leistungsaufnahme	typ. 1,3 W
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 °C bis ca. +60 °C
Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	≤95 % (nicht kondensierend)
Max. Betriebshöhe	≤4000 m
Schutzklasse	IP66
Mechanische Parameter	
Abmessungen (B x H x T)	48 x 132 x 36 mm
Installation	Plug&Play