


KeContact S10



Produit

Désignation du produit	N° d'équipement	Code EAN
KC-S10	127752	9120050715998

Généralités

Classe de protection :	I
Indice de protection :	IP65
Degré d'encrassement :	2
Catégorie de surtension :	III
Tension d'isolation nominale :	400 V (valeur efficace selon EN 61439-1)
Fréquence nominale (f_n) :	50 Hz

Alimentation

Tension d'alimentation nominale (Europe) :	3 x 230 V / 400 V
Intensité nominale :	32 A
Fréquence secteur :	50 Hz
Formes de réseau :	TT / TN / IT
Consommation propre :	6,08 W

Interfaces

Bornes X2.1/X2.2

Borne :	Entrée pour contact sans potentiel
---------	------------------------------------

Conditions ambiantes

Utilisation :	intérieur et extérieur
Limitations d'accès sur le lieu d'installation :	Accès limité et non limité
Montage (fixe) :	Sur le mur
Température ambiante :	-35 °C à +80 °C
Température ambiante sur 24 heures :	60 °C
Température de stockage :	-35 °C à +80 °C
Altitude :	2000 mètres (Réduction des caractéristiques -10% / 1000 m pour l'alimentation électrique)

Caractéristiques mécaniques

Construction :	
• Boîtier :	Polycarbonate
• Couvercle du boîtier :	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre
• Couvercle rabattable :	Polycarbonate, bleu transparent
• Garniture d'étanchéité :	Polyuréthane

KeContact S10

• Vis du boîtier :	Polyamide, renforcé de fibres de verre
Résistance aux chocs :	IK08
Résistance à la flamme :	UL94 V-2
Résistance au fil incandescent :	960°C (selon EN 60695-2-11)

Dimensions et poids

Hauteur / Largeur / Profondeur :	200 mm / 125 mm / 122 mm
Poids :	env. 1,1 kg

